




Blade Mini II | Profil-System

indirekt/direkt in filigranster Form



21.5 x 60 mm



21.5 x 40 mm

Anwendungsbeispiele

- Architekturbeleuchtung
- Empfang
- Treppenhäuser und Flure
- Schlafzimmer
- Bars und Restaurants

Informationen

- rückseitige Kabelführung möglich
- für direkte/indirekte Wandbeleuchtung
- einfach verlängerbar dank Profilverbinder



Wandprofil

Aluminium, eloxiert


Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	100-025-013	39.00/m



Endkappe

Aluminium, eloxiert

Art.-Nr.	CHF
100-025-000	15.00



Wandprofil, 1-seitiger Lichtaustritt

Aluminium, eloxiert

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	100-020-013	37.00/m



Endkappe, 1-seitiger Lichtaustritt

Aluminium, eloxiert


	Art.-Nr.	CHF
links	100-020-000	15.00
rechts	100-020-001	15.00



Diffusor

Polycarbonat, opal

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	411-175-163	25.00/m



Profilverbinder

inkl. Schrauben

Art.-Nr.	CHF
100-025-300	10.50



Befestigungsklammer

Federstahl, zum Pendeln mit Baldachin oder für horizontale/vertikale Befestigung

Art.-Nr.	CHF
26491-210-100	4.50