


Duplex II | Profil-System

minimalistisch indirekt/direkt



22.6 x 34 mm

Anwendungsbeispiele

- Bars und Restaurants
- Essbereich
- Küchen
- Empfang

Informationen


- keine Überlänge, Profil exakt 3000 mm lang
- verlängerbar durch Profilverbinder mit versenkten Madenschrauben für selbsttragende Verbindung
- vorbereitete Bohrungen am Anfang und Ende des Profils für eine einfache Befestigung des Profilverbinders (nur für lose gelieferte Profile ohne Zuschnitt)
- rückseitige Kabelführung möglich
- für Direkt-/Indirektbeleuchtung
- durchgehende LED-Bestückung auch über den Profilverbinder möglich



H-Profil

Aluminium, eloxiert


Länge	Art.-Nr.	CHF
3000 mm	100-226-113	38.00/m



Profilverbinder

Aluminium, inkl. Schrauben

Art.-Nr.	CHF
100-226-026	11.90



Diffusor

PMMA, opal


Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	100-226-063	26.00/m



Endkappe

Aluminium

Art.-Nr.	CHF
100-226-001	9.50



Befestigungselement

in Kombination mit Seilabhängung verwenden, geeignet auch für schräge Montage

Art.-Nr.	CHF
100-226-200	8.50



Seilabhängung

Ø 1.55 mm, Stromführung im Seil integriert, inkl. Deckenbefestiger


Länge	Art.-Nr.	CHF
2500 mm	290-001-01	25.00



Baldachin mit LED-Treiber

DALI 2 / PushDim, Stromführung im Seil integriert

Länge, Leistung	Art.-Nr.	CHF
900 mm, 75 W	161-101-10	• 389.00
1200 mm, 140 W	161-101-11	• 419.00



Touch-Dimmer

PWM-Dimmung (max. 3A), fertig montiert unter Diffusor, mit kapazitiver Taste

Art.-Nr.	CHF
UD-210-002-00	• 54.00