



Modular 42 | Profil-System


Das komplette System in Form und Installationsvielfalt




40 x 42, mit Kragen




40 x 42 mm




40 x 60 mm



40 x 72 mm



40 x 62 mm



40 x 81 mm


Anwendungsbeispiele

- Büros
- Empfang
- Treppenhäuser und Flure
- Bars und Restaurants
- Spiegelbeleuchtung

Informationen

- modulares System
- LED-Treiber in Profil integrierbar
- für direkte/indirekte Wandbeleuchtung
- für Einbau in Hohldecken (Holz, Gips)
- für LED-Band und -Platine
- Durchgangsverdrahtung für schnelle Montage
- Notlichtelement in Profil integrierbar
- einfach verlängerbar dank Profilverbinder

Profile



U-Profil

Aluminium, eloxiert

Länge	Art.-Nr.	CHF
4003 mm	936-040-014	40.00/m
5003 mm	936-040-015	40.00/m



U-Profil

Aluminium, weiss, ~RAL 9003, pulverbeschichtet


Länge	Art.-Nr.	CHF
5003 mm	936-040-215	50.00/m



U-Profil mit Kragen

Aluminium, eloxiert

Länge	Art.-Nr.	CHF
4003 mm	936-040-004	40.00/m



H-Profil

Aluminium, eloxiert

Länge	Art.-Nr.	CHF
4003 mm	936-040-094	40.00/m

Modular 42 | Profil-System


Diffusoren und Abdeckungen



Abdeckung

Aluminium, eloxiert

Länge	Art.-Nr.	CHF
4003 mm	936-040-095	19.00/m



Diffusor

PMMA, opal

Länge	Art.-Nr.	CHF
4003 mm	936-040-065	29.00/m



Diffusor, mikrop Prismatisch

PMMA, UGR ≤ 22 (bei max. 22 W/m LED-Band)


Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	936-040-183	35.00/m



Diffusor, gerollt

PMMA, opal, 15 m kontinuierliche Lichtlinie ohne Unterbruch


Länge	Art.-Nr.	CHF
15003 mm	936-040-068	39.00/m



Diffusor, 18

PMMA, opal

Länge	Art.-Nr.	CHF
4003 mm	936-040-075	35.00/m
5003 mm	936-040-078	35.00/m



Diffusor, 30

PMMA, opal

Länge	Art.-Nr.	CHF
4003 mm	936-040-074	37.00/m



Diffusor, rund

PMMA, opal

Länge	Art.-Nr.	CHF
4003 mm	936-040-076	36.00/m



15 m fugenlos
dank rollbarem
Diffusor

Modular 42 | Profil-System

Endkappen



Endkappe

Aluminium, eloxiert

Farbe	Art.-Nr.	CHF
silber	6682-040-120	17.00
weiss	6682-040-132	21.00



Endkappe, für U-Profil mit Kragen

Aluminium, eloxiert

Art.-Nr.	CHF
6682-040-128	17.00



Endkappe, für Diffusor 18

Aluminium, eloxiert

Farbe	Art.-Nr.	CHF
silber	6682-040-123	19.00
weiss	6682-040-131	23.00



Endkappe, für Diffusor 30

Aluminium, eloxiert

Farbe	Art.-Nr.	CHF
silber	6682-040-122	20.00
weiss	6682-040-130	24.00



Endkappe, für Diffusor 30 und U-Profil mit Kragen

Aluminium, eloxiert

Art.-Nr.	CHF
6682-040-129	20.00



Endkappe, für Diffusor rund

Aluminium, eloxiert

Farbe	Art.-Nr.	CHF
silber	6682-040-127	19.00
weiss	6682-040-133	23.00



Endkappe, für Kombination H- und U-Pofil

Aluminium, eloxiert

Art.-Nr.	CHF
6682-040-121	20.00

Modular 42 | Profil-System

Zubehör



Profilverbinder

Stahl, inkl. Schrauben

Länge	Art.-Nr.	CHF
80 mm	936-040-002	9.50



Profilverbinder

Stahl, inkl. Schrauben

Länge	Art.-Nr.	CHF
200 mm	936-040-012	18.00



Eckverbinder

inkl. Diffusor opal und Profilverbinder,
200 x 200 mm


Art.-Nr.	CHF
UD-101-002-999	• 99.00



Eckverbinder, mit Kragen

inkl. Diffusor opal und Profilverbinder,
200 x 200 mm

Art.-Nr.	CHF
UD-101-001-999	• 99.00



Trägerschiene

Aluminium, eloxiert

Länge	Art.-Nr.	CHF
2000 mm	4401-040-084	9.50/m
2500 mm	4401-040-085	9.50/m



Befestigungsklammer

Art.-Nr.	CHF
26491-040-085	6.90



Befestigungsklammer, niedrig

Federstahl

Art.-Nr.	CHF
26491-040-080	5.90



Hohldecken-Einbauhalterung


Art.-Nr.	CHF
26491-040-075	10.50



L-Halterung

Stahl

Art.-Nr.	CHF
290-019-00	8.00



Befestigungselement

Verstellbereich Pendelpunkt: 10 cm,
LxBxH: 130 x 14 x 6.2 mm

Art.-Nr.	CHF
290-020-00	9.50



Notlichtelement

vollautomatischer Selbsttest, 3 h, fertig in
Profil montiert

Art.-Nr.	CHF
UD-211-002-200	• 299.00



Seilabhngung

Ø 1.5 mm, in Kombination mit Befestigungs-
element 290-020-00

Länge	Art.-Nr.	CHF
2500 mm	290-003-00	16.00