



Bow | Profil-System

schlank und doch bis 24 W



24.5 x 13.7 mm



24.5 x 12.2 mm

Anwendungsbeispiele

- Architekturbeleuchtung
- Badezimmer
- Küchen
- Treppenhäuser und Flure
- Bars und Restaurants

Informationen


- auch mit 30° Optik - ideal für Wandbeleuchtung
- für Indirektbeleuchtung
- für Akzentbeleuchtung
- auch mit RGB- und TW-Bänder kombinierbar
- homogene Lichtverteilung, auch mit leistungsstarken LED-Bänder (22 W/m)



U-Profil

Aluminium, eloxiert

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	936-040-080	25.00/m



Abdeckung

Aluminium


Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	936-026-033	9.00/m



Diffusor

PMMA, opal

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	936-026-063	25.00/m



Diffusor

PMMA, klar, leicht satiniert, 30°

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	936-026-083	35.00/m



Endkappe

Aluminium, inkl. Schrauben

Art.-Nr.	CHF
936-040-000	4.90



Befestigungsklammer

Kunststoff, für horizontale Befestigung


Art.-Nr.	CHF
936-040-100	2.90



L-Halterung

Stahl

Art.-Nr.	CHF
290-016-00	4.00



Touch-Dimmer

PWM-Dimmung (max. 3A), fertig montiert unter Diffusor, mit kapazitiver Taste

Art.-Nr.	CHF
UD-210-002-00	• 54.00