



Tube 50 | Profil-System

perfekte Proportionen



Ø 50 mm

Anwendungsbeispiele

- Architekturbeleuchtung
- Treppenhäuser und Flure
- Bars und Restaurants
- Empfang

Informationen

- rückseitige Kabelführung möglich
- geeignet für Pendelmontage, Deckenaufbau und Wandaufbau
- nicht sichtbare Befestigungsklammern
- mit transparenten Endkappen

- einfach verlängerbar dank Profilverbinder
- durchgängiges Licht dank Diffusor-Verbinder



Rundprofil

Aluminium, eloxiert

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	100-018-013	31.00/m



Profilverbinder

Aluminium, inkl. Schrauben

Art.-Nr.	CHF
100-008-025	9.50



Diffusor

PMMA, opal

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	100-018-063	45.00/m



Diffusor-Verbinder

ABS, opal

Art.-Nr.	CHF
100-018-310	4.90



Endkappe

Kunststoff

Farbe	Art.-Nr.	CHF
opal	100-018-001	4.90
grau	100-018-000	4.90



Befestigungsklammer

Art.-Nr.	CHF
100-018-100	5.00



Befestigungselement

in Kombination mit Seilabhängung verwenden, geeignet auch für schräge Montage

Art.-Nr.	CHF
100-226-200	8.50



Seilabhängung

Ø 1.55 mm, Stromführung im Seil integriert, inkl. Deckenbefestiger

Länge	Art.-Nr.	CHF
2500 mm	290-001-01	25.00



Baldachin mit LED-Treiber

DALI 2 / PushDim, Stromführung im Seil integriert

Länge, Leistung	Art.-Nr.	CHF
900 mm, 75 W	161-101-10	• 389.00
1200 mm, 140 W	161-101-11	• 419.00