



Pollerleuchte Lim



- dekorativer Lichteffect
- von 3000 auf 2700 Kelvin umschaltbar
- Leuchte aus Aluminium
- inkl. Montagesockel
- einfache und sichere Serienverkabelung dank integriertem Kabelverbinder
- Farbe: anthrazit, ~RAL 7016
- Finish: pulverbeschichtet

Ausrichtbarkeit:	starr
Farbe/Finish:	anthrazit, pulverbeschichtet
RAL-Farbe:	7024
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	Phasenabschnitt
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	380 lm
Lichtstrom:	420 lm
Systemleistung:	9 W
Farbtemperatur:	2700/3000 K switchable
CRI:	90
Farbkonsistenz SDCM:	6
Abstrahlwinkel:	120° °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	50 %
Anteil Indirektlicht:	50 %
Energieeffizienzklasse:	F
Lebensdauer LED:	40'000h L70
Schutzklasse:	1
IP-Schutzklasse:	IP55
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	50/60 Hz
Bestromung SEC:	500 mA
Einschaltstromspitze:	10A / 40us
Länge:	80 mm
Breite:	130 mm
Höhe:	700 mm
Seite (aktueller Katalog):	351