

Multi-Konstantstrom-Treiber MC-P-500-700-025W



- passt in 68 mm Bohrloch
- perfekt dimmbar – bis 1%
- Serienverkabelung möglich

Lichtsteuerung:	Phasenabschnitt
Dimmbereich:	>1%
Dimmtechnik:	AM
Flickering:	Flicker-free
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Leistung Treiber:	25 W
Lebensdauer Treiber:	50000
Schutzklasse:	2
IP-Schutzklasse:	IP20
Glühdrahtprüfung:	650 °C
Umgebungstemperatur (min):	-20
Umgebungstemperatur (max):	40
Max. Gehäusetemperatur:	90 °C
Material:	Polycarbonat
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	0/50/60 Hz
DC-tauglich (0 Hz):	Ja
DC Spannungsbereich PRI:	176-280 V dc
Bestromung SEC:	500 mA
Bestromung SEC:	550 mA
Bestromung SEC:	600 mA
Bestromung SEC:	700 mA
Vorwärtsspannung (min):	21 V
Vorwärtsspannung (max):	42 V
Einschaltstromspitze:	5A/300us
Länge:	125 mm
Breite:	45 mm
Höhe:	25 mm
Anzahl pro B13-Sicherung:	46
Anzahl pro B16-Sicherung:	56
Anzahl pro C13-Sicherung:	81
Anzahl pro C16-Sicherung:	100