



Leuchtmittel RIDL 900, 60°, 4000 K, Schutzglas klar



Treiber:	exkl. Treiber
Lichtstrom:	900 lm
Leistung LED:	5.9 W
Lichtausbeute:	153 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K neutralweiss
CRI:	90
Farbkonsistenz SDCM:	3
Abstrahlwinkel:	60° °
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	C
Lebensdauer LED:	50000h L80 B10
Schutzklasse:	3
IP-Schutzklasse:	IP20
Glühdrahtprüfung:	650 °C
Max. Gehäusetemperatur:	65 °C
Material:	Aluminium
Bestromung SEC:	180 mA
Vorwärtsspannung (min):	30 V
Vorwärtsspannung (max):	36 V
Durchmesser:	50 mm
Höhe:	46 mm
Seite (aktueller Katalog):	175



- Lichtverteilung und Effizienz neu definiert
- 14 mm reduzierte Einbauhöhe
- hohe Lichtausbeute mit bis zu 150 lm/W
- homogene Lichtverteilung
- nahtlose Integration durch schmalen Frontring
- inkl. Schutzglas, klar
- mit steckbarem Anschlusskabel