


Konstantspannungs-Treiber CV-D-24-240W



- DC-tauglich (0 Hz)
- DALI 2 oder Tasterdimmung (PushDim)
- passt in das Profil Modular
- Flicker-free nach IEEE 1789

Lichtsteuerung:	DALI
DALI-Spezifikation:	DALI 2 DT6
PushDim:	PushDim tauglich
Dimmbereich:	>0,5%
Dimmtechnik:	PWM
Flickering:	Flicker-free nach IEEE 1789
PWM-Frequenz:	20
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Leistung Treiber:	240 W
Lebensdauer Treiber:	50000
Schutzklasse:	2
IP-Schutzklasse:	IP20
Max. Gehäusetemperatur:	90 °C
Material:	Polycarbonat
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	0/50/60 Hz
DC-tauglich (0 Hz):	Ja
DC Spannungsbereich PRI:	176-280 Vdc
Spannung SEC:	24 V dc
Einschaltstromspitze:	75A/300us
Länge:	450 mm
Breite:	32 mm
Höhe:	24 mm
Anzahl pro B13-Sicherung:	3
Anzahl pro B16-Sicherung:	3
Anzahl pro C13-Sicherung:	6
Anzahl pro C16-Sicherung:	7
Seite (aktueller Katalog):	372