


LED-Band Unex Flex Cover IP65, 2700 K



Treiber:	exkl. Treiber
Lichtstrom/m:	1600 lm/m
Leistung LED / m:	14 W/m
Lichtausbeute:	114 lm/W
Farbtemperatur:	2700 K warmweiss
CRI:	90
Farbkonsistenz SDCM:	4
Abstrahlwinkel:	120° °
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	F
Lebensdauer LED:	50000h L80 B10
Schutzklasse:	3
IP-Schutzklasse:	IP65
Umgebungstemperatur (min):	-20
Umgebungstemperatur (max):	40
Material:	Silikon
Trenneinheit:	33.3 mm
LED/m:	210 LED/m
Spannung SEC:	24 V dc
Länge:	5020 mm
Breite:	10 mm
Höhe:	4 mm
Seite (aktueller Katalog):	89



- Zuverlässiger IP65-Schutz dank Silikonummantelung
- hohe Lichtausbeute mit mehr als 110 lm/W
- Gleiche Leuchtdichte über die komplette Länge
- Um die Wärmeableitung zu gewährleisten muss das LED-Band in ein Aluminium-Profil geklebt werden. Ansonsten entfällt die Garantie.