


## Multi-Konstantstrom-Treiber MC-D-260-700-025W



- DC-tauglich (0 Hz)
- DALI 2 oder Tasterdimmung (PushDim)
- passt in 68 mm Bohrloch
- Werkseinstellung: 260 mA
- mit Anschlusskabel SEC (0.3 m / 2 x 0.75 mm<sup>2</sup>) mit Stecker

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Lichtsteuerung:                  | DALI                    |
| DALI-Spezifikation:              | DALI 2 DT6              |
| PushDim:                         | PushDim tauglich        |
| Dimmbereich:                     | >1%                     |
| Dimmtechnik:                     | AM                      |
| Pst:                             | < 1                     |
| SVM:                             | < 0.4                   |
| Leistung Treiber:                | 25 W                    |
| Schutzklasse:                    | 2                       |
| IP-Schutzklasse:                 | IP20                    |
| Material:                        | Kunststoff              |
| Spannung PRI:                    | 220-240 V               |
| Frequenz PRI:                    | 0/50/60 Hz              |
| DC-tauglich (0 Hz):              | Ja                      |
| DC Spannungsbereich PRI:         | 186-375 V dc            |
| Bestromung SEC:                  | 260 mA                  |
| Bestromung SEC:                  | 350 mA                  |
| Bestromung SEC:                  | 400 mA                  |
| Bestromung SEC:                  | 450 mA                  |
| Bestromung SEC:                  | 500 mA                  |
| Bestromung SEC:                  | 550 mA                  |
| Bestromung SEC:                  | 600 mA                  |
| Bestromung SEC:                  | 700 mA                  |
| Vorwärtsspannung (min):          | 20 V                    |
| Vorwärtsspannung (max):          | 60 V                    |
| Einschaltstromspitze:            | 5A/300us                |
| Länge:                           | 119 mm                  |
| Breite:                          | 52 mm                   |
| Höhe:                            | 23 mm                   |
| Anschlusskabel SEC, Länge:       | 300 mm                  |
| Anschlusskabel SEC, Querschnitt: | 2 x 0,75mm <sup>2</sup> |
| Anzahl pro B13-Sicherung:        | 41                      |
| Anzahl pro B16-Sicherung:        | 51                      |
| Anzahl pro C13-Sicherung:        | 41                      |
| Anzahl pro C16-Sicherung:        | 51                      |
| Seite (aktueller Katalog):       | 375                     |