


Steuermodul Steuermodul CM-X DALI



- 4 x 120 W bei 24 V
- mit Anschlusskabel PRI (0.4 m / 4 x 0.75 mm²)
- mit Anschlusskabel SEC (0.4 m / 5 x 0.75 mm²)
- Serienverkabelung möglich
- DALI 2 oder Tasterdimmung (PushDim)
- 4-Kanäle für 1-farbige, TW oder RGB(W) Steuerung
- Flicker-free nach IEEE 1789

Lichtsteuerung:	DALI
DALI-Spezifikation:	DALI 2 DT6
PushDim:	PushDim tauglich
Dimmbereich:	>0,1%
Dimmtechnik:	PWM
Flickering:	Flicker-free nach IEEE 1789
PWM-Frequenz:	3.3
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Leistung Treiber:	480 W
Schutzklasse:	3
IP-Schutzklasse:	IP67
Umgebungstemperatur (min):	-20
Umgebungstemperatur (max):	50
Max. Gehäusetemperatur:	75 °C
Material:	Kunststoff
Spannung PRI:	12-24 V dc
Frequenz PRI:	0 Hz
DC-tauglich (0 Hz):	Ja
Spannung SEC:	12-24 V dc
Länge:	181 mm
Breite:	74 mm
Höhe:	38 mm
Anschlusskabel PRI, Typ:	H05RN-F
Anschlusskabel PRI, Länge:	400 mm
Anschlusskabel PRI, Querschnitt:	4 x 0,75mm ²
Anschlusskabel SEC, Typ:	H05RN-F
Anschlusskabel SEC, Länge:	400 mm
Anschlusskabel SEC, Querschnitt:	5 x 0,75mm ²
Seite (aktueller Katalog):	381