



Wandaufbauleuchte Tom Round II



- rotationssymmetrischer Lichtaustritt
- von 3000 auf 2700 Kelvin umschaltbar
- hochwertige Materialien
- Leuchte aus Aluminium
- Farbe: anthrazit, ~RAL 7016
- Finish: pulverbeschichtet
- Serienverkabelung möglich

Ausrichtbarkeit:	starr
Farbe/Finish:	anthrazit, pulverbeschichtet
RAL-Farbe:	7016
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	Phasenabschnitt
Dimmbereich:	>10%
Dimmtechnik:	AM
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	270 lm
Lichtstrom:	300 lm
Systemleistung:	11.5 W
Farbtemperatur:	2700/3000 K switchable
CRI:	80
Abstrahlwinkel:	40° °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	E
Lebensdauer LED:	50000h L70
Schutzklasse:	1
IP-Schutzklasse:	IP65
IK-Schutzklasse:	IK06
Material:	Aluminium
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	50/60 Hz
Bestromung SEC:	500 mA
Vorwärtsspannung (min):	12 V
Vorwärtsspannung (max):	20 V
Einschaltstromspitze:	13 A, 8 µs
Durchmesser:	130 mm
Höhe:	270 mm
Tiefe:	180 mm
Durchgangsverdrahtung:	3 x 1.0 mm²
Anzahl pro B13-Sicherung:	75
Anzahl pro B16-Sicherung:	92
Anzahl pro C13-Sicherung:	75
Anzahl pro C16-Sicherung:	92
Seite (aktueller Katalog):	320