



Wandeinbauleuchte X



- schönes Lichtbild
- Leuchte aus Aluminium, gebürstet
- Die Leuchte muss in das Einbaugehäuse 160-091-99 oder in ein Einbetoniergehäuse installiert werden

Ausrichtbarkeit:	starr
Farbe/Finish:	alu-gebürstet
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	Ein/Aus
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	70 lm
Systemleistung:	2.2 W
Farbtemperatur:	3000 K warmweiss
CRI:	90
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Photobiologische Sicherheit:	RG1
Energieeffizienzklasse:	E
Lebensdauer LED:	50000h L70
Schutzklasse:	2
IP-Schutzklasse:	IP20
Material:	Aluminium
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	50/60 Hz
Bestromung SEC:	500 mA
Vorwärtsspannung (min):	2.7 V
Vorwärtsspannung (max):	3 V
Einschaltstromspitze:	10A/300us
Breite:	76 mm
Höhe:	76 mm
Tiefe:	45 mm
Anzahl pro B13-Sicherung:	23
Anzahl pro B16-Sicherung:	28
Anzahl pro C13-Sicherung:	48
Anzahl pro C16-Sicherung:	59
Seite (aktueller Katalog):	194