



LED-Band Unex Flex Duo, 2700 K



Treiber:	exkl. Treiber
Lichtstrom/m:	3300 lm/m
Leistung LED / m:	22.3 W/m
Lichtausbeute:	148 lm/W
Farbtemperatur:	2700 K warmweiss
CRI:	90
Farbkonsistenz SDCM:	3
Abstrahlwinkel:	120° °
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	D
Lebensdauer LED:	50000h L80 B10
Schutzklasse:	3
IP-Schutzklasse:	IP00
Umgebungstemperatur (min):	-20
Umgebungstemperatur (max):	40
Trenneinheit:	25 mm
LED/m:	320 LED/m
Spannung SEC:	24 V dc
Länge:	5000 mm
Breite:	18 mm
Höhe:	1.6 mm
Seite (aktueller Katalog):	89



- 2 LED-Reihen erzeugen ein optimiertes, homogenes Licht bei Profilbreiten ab 30 mm
- hohe Lichtausbeute
- SDCM <3
- Gleiche Leuchtdichte über die komplette Länge
- Um die Wärmeableitung zu gewährleisten muss das LED-Band in ein Aluminium-Profil geklebt werden. Ansonsten entfällt die Garantie.