


Multi-Konstantstrom-Treiber MC-D-260-700-025W-TW



- DC-tauglich (0 Hz)
- DALI 2 DT8 oder Tasterdimmung (PushDim)
- nur eine DALI Adresse für die TW-Steuerung
- passt in 68 mm Bohrloch
- Farben mischen und Helligkeit anpassen mit 2 Taster oder Doppel-Drucktaster (z.B. Feller EDIZIOdue)
- kompatibel mit folgenden Drehregler: Unex DT8 TW, Feller TW DALI (E-No: 548 510 000), Osram DALI MCU TW
- Werkseinstellung: 260 mA
- Flicker-free nach IEEE 1789

Lichtsteuerung:	DALI
DALI-Spezifikation:	DALI 2 DT8
PushDim:	PushDim tauglich
Dimmbereich:	>2%
Dimmtechnik:	PWM
Flickering:	Flicker-free nach IEEE 1789
PWM-Frequenz:	3.4
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Leistung Treiber:	25 W
Schutzklasse:	2
IP-Schutzklasse:	IP20
Max. Gehäusetemperatur:	90 °C
Material:	Kunststoff
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	0/50/60 Hz
DC-tauglich (0 Hz):	Ja
DC Spannungsbereich PRI:	186-375 Vdc
Bestromung SEC:	260 mA
Bestromung SEC:	700 mA
Vorwärtsspannung (max):	59 V
Länge:	124 mm
Breite:	64 mm
Höhe:	23 mm
Seite (aktueller Katalog):	378