

## Konstantspannungs-Treiber CV-X-24-040W II



- kompaktste Bauform seiner Leistungsklasse
- DC-tauglich (0 Hz)
- mit Anschlusskabel PRI (0.3 m / 2 x 1.0 mm<sup>2</sup>)
- mit Anschlusskabel SEC (0.3 m / 2 x 0.75 mm<sup>2</sup>)

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Lichtsteuerung:                  | Ein/Aus                  |
| Pst:                             | < 1                      |
| SVM:                             | < 0.4                    |
| Leistung Treiber:                | 40 W                     |
| Lebensdauer Treiber:             | 50000                    |
| Schutzklasse:                    | 2                        |
| IP-Schutzklasse:                 | IP67                     |
| Max. Gehäusetemperatur:          | 110 °C                   |
| Material:                        | Kunststoff               |
| Spannung PRI:                    | 220-240 V                |
| Frequenz PRI:                    | 0/50/60 Hz               |
| DC-tauglich (0 Hz):              | Ja                       |
| DC Spannungsbereich PRI:         | 176-280 Vdc              |
| Spannung SEC:                    | 24 Vdc                   |
| Einschaltstromspitze:            | 30A/200us                |
| Länge:                           | 130 mm                   |
| Breite:                          | 45 mm                    |
| Höhe:                            | 28 mm                    |
| Anschlusskabel PRI, Typ:         | VDE H05RN-F              |
| Anschlusskabel PRI, Länge:       | 300 mm                   |
| Anschlusskabel PRI, Querschnitt: | 2 x 1.0 mm <sup>2</sup>  |
| Anschlusskabel SEC, Typ:         | UL SOJW                  |
| Anschlusskabel SEC, Länge:       | 300 mm                   |
| Anschlusskabel SEC, Querschnitt: | 2 x 0.75 mm <sup>2</sup> |
| Anzahl pro B13-Sicherung:        | 11                       |
| Anzahl pro B16-Sicherung:        | 13                       |
| Anzahl pro C13-Sicherung:        | 23                       |
| Anzahl pro C16-Sicherung:        | 29                       |
| Seite (aktueller Katalog):       | 360                      |