

## Leuchtenkopf Tom Round II, für 265 mm



|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Ausrichtbarkeit:           | starr                        |
| Farbe/Finish:              | anthrazit, pulverbeschichtet |
| RAL-Farbe:                 | 7016                         |
| Treiber:                   | inkl. Treiber                |
| Lichtsteuerung:            | Phasenabschnitt              |
| Dimmbereich:               | >10%                         |
| Dimmtechnik:               | AM                           |
| Pst:                       | < 1                          |
| SVM:                       | < 0.4                        |
| Lichtstrom:                | 270 lm                       |
| Lichtstrom:                | 300 lm                       |
| Systemleistung:            | 11.5 W                       |
| Farbtemperatur:            | 2700/3000 K switchable       |
| CRI:                       | 80                           |
| Abstrahlwinkel:            | 40° °                        |
| Anzahl Lichtquellen:       | 1                            |
| Anteil Direktlicht:        | 100 %                        |
| Energieeffizienzklasse:    | E                            |
| Lebensdauer LED:           | 50000h L70                   |
| Schutzklasse:              | 1                            |
| IP-Schutzklasse:           | IP65                         |
| IK-Schutzklasse:           | IK06                         |
| Material:                  | Aluminium                    |
| Spannung PRI:              | 220-240 V                    |
| Frequenz PRI:              | 50/60 Hz                     |
| Bestromung SEC:            | 500 mA                       |
| Vorwärtsspannung (min):    | 12 V                         |
| Vorwärtsspannung (max):    | 20 V                         |
| Einschaltstromspitze:      | 13 A, 8 µs                   |
| Durchmesser:               | 130 mm                       |
| Anschlusskabel PRI, Typ:   | H05RN-F 3x1.0mm <sup>2</sup> |
| Anschlusskabel PRI, Länge: | 300 mm                       |
| Durchgangsverdrahtung:     | 3 x 1.0 mm <sup>2</sup>      |
| Anzahl pro B13-Sicherung:  | 75                           |
| Anzahl pro B16-Sicherung:  | 92                           |
| Anzahl pro C13-Sicherung:  | 75                           |
| Anzahl pro C16-Sicherung:  | 92                           |

