


## Konstantspannungs-Treiber CV-D-24-040W



- Befestigung mit mittig positionierten Schrauben ins Profil möglich
- schlanke Bauform
- passt in das Profil Modular
- DC-tauglich (0 Hz)
- DALI 2 oder Tasterdimmung (PushDim)
- Flicker-free nach IEEE 1789

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Lichtsteuerung:            | DALI                        |
| DALI-Spezifikation:        | DALI 2 DT6                  |
| PushDim:                   | PushDim tauglich            |
| Dimmbereich:               | >0,5%                       |
| Dimmtechnik:               | PWM                         |
| Flickering:                | Flicker-free nach IEEE 1789 |
| PWM-Frequenz:              | 20                          |
| Pst:                       | < 1                         |
| SVM:                       | < 0.4                       |
| Leistung Treiber:          | 40 W                        |
| Lebensdauer Treiber:       | 50000                       |
| Schutzklasse:              | 2                           |
| IP-Schutzklasse:           | IP20                        |
| Max. Gehäusetemperatur:    | 85 °C                       |
| Material:                  | Polycarbonat                |
| Spannung PRI:              | 220-240 V                   |
| Frequenz PRI:              | 0/50/60 Hz                  |
| DC-tauglich (0 Hz):        | Ja                          |
| DC Spannungsbereich PRI:   | 176-280 Vdc                 |
| Spannung SEC:              | 24 V dc                     |
| Einschaltstromspitze:      | 25A/300us                   |
| Länge:                     | 280 mm                      |
| Breite:                    | 32 mm                       |
| Höhe:                      | 22 mm                       |
| Anzahl pro B13-Sicherung:  | 9                           |
| Anzahl pro B16-Sicherung:  | 11                          |
| Anzahl pro C13-Sicherung:  | 19                          |
| Anzahl pro C16-Sicherung:  | 23                          |
| Seite (aktueller Katalog): | 372                         |