



## Leuchtmittel RIDL 900, 40°, 3000 K, Schutzglas klar



|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Treiber:                   | exkl. Treiber    |
| Lichtstrom:                | 860 lm           |
| Leistung LED:              | 5.9 W            |
| Lichtausbeute:             | 146 lm/W         |
| Farbtemperatur:            | 3000 K warmweiss |
| CRI:                       | 90               |
| Farbkonsistenz SDCM:       | 3                |
| Abstrahlwinkel:            | 40° °            |
| Anteil Direktlicht:        | 100 %            |
| Energieeffizienzklasse:    | D                |
| Lebensdauer LED:           | 50000h L80 B10   |
| Schutzklasse:              | 3                |
| IP-Schutzklasse:           | IP20             |
| Glühdrahtprüfung:          | 650 °C           |
| Max. Gehäusetemperatur:    | 65 °C            |
| Material:                  | Aluminium        |
| Bestromung SEC:            | 180 mA           |
| Vorwärtsspannung (min):    | 30 V             |
| Vorwärtsspannung (max):    | 36 V             |
| Durchmesser:               | 50 mm            |
| Höhe:                      | 46 mm            |
| Seite (aktueller Katalog): | 175              |



- Lichtverteilung und Effizienz neu definiert
- 14 mm reduzierte Einbauhöhe
- hohe Lichtausbeute mit bis zu 150 lm/W
- homogene Lichtverteilung
- nahtlose Integration durch schmalen Frontring
- inkl. Schutzglas, klar
- mit steckbarem Anschlusskabel