

Multi-Konstantstrom-Treiber MC-D-1000-2000-080W-NFC



- Befestigung mit mittig positionierten Schrauben ins Profil möglich
- passt in das Profil Modular
- Nahfeld-Kommunikation (NFC)
- einstellbarer Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten (NFC)
- perfekt dimmbar – bis 0.1%
- DC-tauglich (0 Hz)

Lichtsteuerung:	DALI
DALI-Spezifikation:	DALI 2 DT6
PushDim:	PushDim tauglich
Dimmbereich:	>0,1%
Dimmtechnik:	AM
Flickering:	Flicker-free
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Leistung Treiber:	80 W
Lebensdauer Treiber:	100000
Schutzklasse:	1
IP-Schutzklasse:	IP20
Max. Gehäusetemperatur:	90 °C
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	0/50/60 Hz
DC-tauglich (0 Hz):	Ja
DC Spannungsbereich PRI:	176 - 280 V dc
Bestromung SEC:	1000 mA
Bestromung SEC:	2000 mA
Spannung SEC:	10 - 54 V dc
Einschaltstromspitze:	34,4A/160us
Länge:	393 mm
Breite:	30 mm
Höhe:	21 mm
Anzahl pro B13-Sicherung:	15
Anzahl pro B16-Sicherung:	19
Anzahl pro C13-Sicherung:	20
Anzahl pro C16-Sicherung:	25
Seite (aktueller Katalog):	376